


シールドリベット
POPリベット

AD □ 丸頭 アルミ/鉄
AK □ 皿頭 アルミ/鉄

| リベット径 (D φ mm) | リベット No, | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚(mm) | | L (mm) | | H (mm) | P (mm) | | M (mm) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------|------|-----------|--------|-----|-----------|
| | | | 丸頭 | 皿頭 | 丸頭 | 皿頭 | | 丸頭 | 皿頭 | |
| 3.2 | 41 | 3.3 | 1.0-1.6 | - | 6.0 | - | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
| | 42 | | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 | 7.6 | 8.6 | | | | |
| | 43 | | 3.2-4.8 | 3.2-4. | 9.2 | 10.2 | | | | |
| | 44 | | 4.8-6.4 | 4.8-6.4 | 10.8 | 11.8 | | | | |
| | 45 | | 6.4-8.0 | 6.4-8.0 | 12.4 | 13.4 | | | | |
| 4.0 | 52 | 4.1 | 1.2-3.2 | 2.2-3.2 | 8.0 | 9.4 | 8.0 | 1.4 | 1.4 | 2.2 |
| | 53 | | 3.2-4.8 | 3.2-4.8 | 9.6 | 11.0 | | | | |
| | 54 | | 4.8-6.4 | 4.8-6.4 | 11.2 | 12.6 | | | | |
| | 55 | | 6.4-8.0 | - | 12.8 | - | | | | |
| 4.8 | 62 | 4.9 | 1.6-3.2 | 2.5-3.2 | 8.4 | 10.1 | 9.6 | 1.7 | 1.7 | 2.6 |
| | 63 | | 3.2-4.8 | 3.2-4.8 | 10.0 | 11.7 | | | | |
| | 64 | | 4.8-6.4 | 4.8-6.4 | 11.6 | 13.2 | | | | |
| | 65 | | 6.4-8.0 | 6.4-8.0 | 13.1 | 14.8 | | | | |
| | 66 | | 8.0-9.6 | 8.0-9.6 | 14.7 | 16.4 | | | | |
| | 68 | | 9.6-12.8 | 9.6-12.8 | 17.9 | 19.6 | | | | |

AD □ AH 丸頭 アルミ/アルミ

| リベット径 (D φ mm) | リベット No, | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚(mm) | L (mm) | H (mm) | P (mm) | M (mm) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 4.0 | 54 | 4.1 | 1.2-6.4 | 11.2 | 8.0 | 1.4 | 2.3 |
| 4.8 | 62 | 4.9 | 1.6-3.2 | 8.4 | 9.6 | 1.7 | 2.7 |
| | 64 | | 3.2-6.4 | 11.6 | | | |
| | 66 | | 6.4-9.6 | 14.7 | | | |
| | 68 | | 9.6-12.8 | 17.9 | | | |

SSD □ SSH 丸頭 ステン/ステン

| リベット径 (D φ mm) | リベット No, | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚(mm) | L (mm) | H (mm) | P (mm) | M (mm) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 4.0 | 52 | 4.1 | 1.6-3.2 | 8.6 | 8.0 | 0.9 | 2.3 |
| | 53 | | 3.2-4.8 | 10.2 | | | |
| | 54 | | 4.8-6.4 | 11.8 | | | |
| 4.8 | 62 | 4.9 | 1.6-3.2 | 9.2 | 9.6 | 1.1 | 3.0 |
| | 63 | | 3.2-4.8 | 10.8 | | | |
| | 64 | | 4.8-6.4 | 12.5 | | | |
| | 66 | | 6.4-9.5 | 15.5 | | | |

特殊リベット


| コード | 品名 | 仕様 |
|---------------|----------------------|---------|
| 15-01-AD102M5 | AD-102M5-ABS-HR リベット | アルミ/アルミ |